



XVR DE 8 CANALES  
(5 EN 1: TVI, CVBS, HDCVI,  
AHD, IP)



CON SENSOR  
DE MOVIMIENTO



4 CÁMARAS BULLET  
INCLUIDAS



PROTECCIÓN  
IP66



4 CÁMARAS FULL HD  
1080P 2MP

**H.265**


COMPRESIÓN DE VIDEO  
MÁS EFICIENTE



12 LEDS IR PARA 20M  
DE VISIÓN NOCTURNA



MONITOREO REMOTO  
VIA CELULAR ANDROID  
O IOS, TABLETS, PC.



1 MOUSE



2 CABLES  
4 EN 1



2 FUENTES DE  
ALIMENTACIÓN  
12V 2A



4 ROLLOS DE  
CABLE DE  
18.5M

### Especificaciones técnicas:

El Kit Incluye: 4 Cámaras Bullet 1080P. 1 XVR 1080N de 8 canales (5 en 1). 4 Rollos de cable de 18,5m. 2 Adaptadores 12V - 2A. 2 Cables 4 en 1. 1 Mouse.

XVR: 5 en 1: HD TVI, HD CVI, AHD, CVBS, IP. Procesador interno: 3520DV400. Entrada de video: 8 canales BNC. Soporta Cámaras: Análoga/ AHD/CVI/TVI/CVBS/Network. Entrada de video multi-modo Análoga + Network: 8 x 1080N/15fps (análoga) + 0, 4 x 1080N/15fps (análoga) + 4 x 1080P/25fps (network), 0 + 8 x 1080P/25fps (network), 0 + 4 x 5M/25fps (network). Sistema de señal: PAL / NTSC. Resolución de salida: 1920x1080P60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024 x 768/60Hz. Compresión de video: H.265 - Estándar de compresión de video más eficiente (misma calidad menos espacio). Entrada de audio: 1 canal. Salida de audio: 1 canal. Compresión de audio: G711. Conexiones: 1 DC 12V, 1 HDMI, 1 VGA, 1 Lan, 2 USB, 8 entradas de video. Modo de grabación: Manual, Programable, Detección de movimiento, Alarma. Playback: 4 canales / 1 canal. Smartphone Playback: 4 canales (Android e IOS). Búsqueda de video: todos, manual, por tiempo, por fecha, por evento, por canal. Disco duro: 3,5" SATA hasta 6TB (no incluido). Network: 1 RJ45 10m/100m Ethernet. Sistema operativo: Linux. Soporta: P2P (Peer-to-peer o red entre pares/enlace directo) para ver con fluidez a través de su celular, HTTP, IPV4, IPV6, TCP/IP, SMTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, NTP, FTP, UPNP. Protocolo: ONVIF. Control UTC. Acceso remoto: compatible con Windows 7 / 8 / 10, Macbook Smartphones (Android, Android Pad, iPhone), iPad. Cantidad de usuarios: 8 máximo. Multilenguaje: Español, Inglés, Portugués, etc. Fuente de alimentación: DC 12V/2A x 2. Dimensiones: 25,9 x 23,3 x 4,5 cm. Peso: 1.25Kg.

CÁMARAS: Sensor: 1/2.9" V30H + SC2237. Resolución: 2.0MP / Full HD 1920x1080P. Sistema de señal: PAL / NTSC. Relación señal/ruido: ≥ 50dB. Lente fijo de 3.6mm. Apertura: F2.1. 12 Leds SMD. Rango IR: Hasta 20m. Balance de blancos: automático. Control OSD, UTC. Fuente de alimentación: DC 12V/350mA. Consumo de energía: Máx. 6W. Protección: IP66. Dimensiones: 16 x 7 x 7,6 cm. Peso: 210g.